

KEMISK RISIKOVURDERING		Dato: 29-11-2023	Version 1.1
Institut/afdeling: AAU Innovation		Udført af: Morten L. Olsen	
Procesnavn: High Tech Anti Splatter Aerosol			
Kemi:	High Tech Anti Splatter Aerosol		
Kemibrug KBA:	p205937		
Faremærkning:			
H-sætninger:	H223: Brandfarlig aerosol.		
	H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.		
	P210: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.		
P-sætninger:	P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.		
	P261: Undgå indånding af aerosoltåge		
	P280: Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse		
	P410+412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.		
	Indsæt eller slet rækker efter behov		
Anvendelse			
Arbejdsproces:	High Tech Anti Splatter bruges til at undgå svejsesprøjt sætter sig fast på det man svejser på.		
Substitution:			
Særlige Risici og begrænsninger			
ATEX:			

Graviditet	Graviditet skal oplyses, så det kan vurderes om arbejdspladsen er indrettet således, at arbejdet uden problemer kan udføres forsvarligt for den gravide. Der skal udarbejdes en graviditets APV.	
Vurdering:		
Eksponering		
Mulig udsættelse:	Der kan være risiko for indånding, øjen- og hudkontakt ved overførsel til klud samt ved stænk og sprøjt. Manglende udsugning kan medføre svimmelhed, kvalme og kemisk lungebetændelse. Stoffet kan være livsfarligt ved indtagelse og hvis det kommer i luftvejene. Ved eksponering affedtes huden og kan give hudirritation.	
Mængde og Varighed:	Kommer typisk på 250ml aerosolspray	
Forholdsregler		
Tekniske foranstaltninger:	 Ventilation Arbejdet med High Tech Anti Spatter Aerosol foregår ofte i forbindelse med svejsning, så derfor tilrådes brugen af det under udsugning.	
Personlige værnemidler: <i>Findes i skab i Designlab</i>	Findes i skab i Designlab  Brug evt. handsker  Hvis risiko for stænk under brug anvendes sikkerhedsbriller	
Instruktion:	Affedtning af huden, der bliver tør, sprækkende og mere sårbar overfor optagelse af andre kemiske stoffer	
Opbevaring:	Vedr. tom emballage: Den tomme beholder må ikke punkteres eller brændes. Beholderen skal være helt tom, før den skal bortskaffes. Tømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer. Affaldsgruppe Z	
Miljø:		
Bortskaffelse:		
Beredskab		
Spild: Uheld:	Spild er usandsynlig. Øjne: Skyl straks med vand. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. Fortsæt skylningen indtil læge overtager behandlingen.	

--	--