

KEMISK RISIKOVURDERING		Dato:28-11-2023	Version 1.1
Institut/afdeling: AAU Innovation		Udført af: Morten Olsen	
Procesnavn: Mineralsk terpentin			
Kemi:	Mineralsk Terpentin		
Kemibrug KBA:	P.nr. p207550		
Faremærkning:	 Indsæt stoffets faremærkning fra KBA i Kemibrug Vælg rette piktogrammer og indsæt signalord herunder.		
H-sætninger:	H226: Brandfarlig væske og damp. H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H372: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.		
P-sætninger:	P210: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. P261: Undgå indånding af dampe og aerosoler P280: Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse P301+330+331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Indsæt eller slet rækker efter behov Indsæt eller slet rækker efter behov		
Anvendelse			
Arbejdsproces:	Benyttes hovedsageligt til affedtning/afrensning		
Substitution:	Kan i nogle tilfælde erstattes af ethanol eller bremsespray.		

Særlige Risici og begrænsninger	
ATEX:	Der må ikke være åben ild, hvor stoffet anvendes eller oplagres. Vær opmærksom på risiko for gnistdannelse ved statisk elektricitet. Sørg for jordforbundet apparatur. Se BEK nr 1639 af 06/12/2016 "Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker". Stoffet kan danne eksplosive blandinger med luft.
Graviditet:	Graviditet skal oplyses, så det kan vurderes om arbejdspladsen er indrettet således, at arbejdet uden problemer kan udføres forsvarligt for den gravide. Der skal udarbejdes en graviditets APV.
Vurdering:	Skade på nervesystemet ved længerevarende/gentaget brug. Bør erstattes med andet i så fald.
Eksposering	
Mulig udsættelse:	Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksposering
Mængde og Varighed:	Opbevares i org. Emballage 0,5 l. flaske Bør kun bruges kortvarigt og under tilstrækkelig ventilation. Evt. åndedrætsværn type A2
Forholdsregler	
Tekniske foranstaltninger:	 Ventilation <i>Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation.(evt.punktudsug) Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn med filter type A2</i>
Personlige værnemidler: Findes i skab i designlab	   -Brug nitrilhandsker -brug sikkerhedsbriller -brug evt. åndedrætsværn
Instruktion:	Der må ikke være åben ild, hvor stoffet anvendes eller oplagres. Vær opmærksom på risiko for gnistdannelse ved statisk elektricitet. Sørg for jordforbundet apparatur. Se BEK nr 1639 af 06/12/2016 "Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker". Arbejdet skal tilrettelægges så kontakt med stoffet undgås
Lokale forhold	
Opbevaring:	Opbevares i kemiskab i malerkabine i designlab.
Miljø:	Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
Bortskaffelse:	Affaldsgruppe C.

Beredskab	
Spild:	Evakuér området om nødvendigt. Sluk alt apparatur. Undgå spredning og ventilér området. Undgå kontakt med stoffet. Anvend evt. handsker og åndedrætsværn med kombinationsfilter (Type ABEK-P). Opsug spild med vermiculit eller sand og bortskaffes som kemikalieaffald. Rengør området efter opsamling af spild.
Uheld:	Indånding: Personen bringes i frisk luft, holdes i ro og under opsyn. Ved risiko for bevidstløshed lejres personen i aflåst sideleje og holdes varm. Ved manglende vejtrækning gives kunstigt åndedræt. Hud: Skyl længe og grundigt med vand, fjern forurenede tøj og evt. smykker. Øjne: Skyl straks med vand. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. Fortsæt skylningen indtil læge overtager behandlingen. Indtagelse: Skyl straks munden og drik vand eller mælk. Giv ikke væske til bevidstløse. Fremkald ikke opkastning. Ved vedvarende gener søg læge og medbring denne brugsanvisning. Forbrænding: Skyl straks med vand - fortsæt indtil smerterne ophører. Under skylningen fjernes tøj som ikke er fastbrændt. Søg skadestue og fortsæt skylningen under transport.